

Transmisor de ECG de Lode

Registro de ECG inalámbrico y compacto

Original
Quality
Option



Registro de ECG inalámbrico y compacto

El transmisor de ECG de Lode cuenta con 4 conductores que emitirán 2 canales de ECG: Canal I y Canal II. El transmisor se puede suministrar con un pack personalizado opcional (950824) para accionar el pulso TTL (necesario para la medición de la presión sanguínea). El transmisor de ECG es muy ligero y pequeño. Las baterías son recargables y se pueden usar durante aproximadamente 8 horas. Durante un entrenamiento de rehabilitación cardíaca, los sujetos de prueba pueden pulsar el botón marcador ellos mismos. El transmisor se suministra con electrodos desechables para crear más flexibilidad al pasar de un dispositivo de ejercicio a otro.



Fácil de instalar

- Instalación sencilla paso a paso -
configuración sencilla de los
ergómetros - configuración sencilla de
los sujetos

Alta exigencia

Lode es responsable desde el punto
social y medioambiental. Todos los
productos cumplen la norma
RoHS/WEE y Lode cuenta con ISO
9001:2015, ISO 13485:2016. Todos los
productos médicos cumplen la norma
MDD 93/42/EEC incluida la norma IEC
60601-1.

Entorno completo de ergometría

La estructura modular del software
junto con los ergómetros precisos y
fiables de Lode ofrece un entorno de
ergometría completo y moderno.



Accesorio original

Accesorio diseñado y fabricado según las
normas de calidad de la empresa Lode



Transmisor de ECG de Lode

Registro de ECG inalámbrico y compacto

Original
Quality
Option

Especificaciones

Precisión

Resolución de muestreo	16 bit
Frecuencia de muestreo	250 Hz
Control de ECG de dos canales	✓
Sensor de ECG del CMRR	>100
Botón de incidencia de frecuencia de muestreo máxi	10 Hz

Elementos incluidos

Cordón	✓
Adaptador para Bluetooth	✓
Incluye todos los cables	✓

Confort

Indicación LED	✓
Disparador para medición de la presión sanguínea	Opt.
Indicación de batería remota	✓

Conectividad

Rango máximo teórico	20 m
Anchura de banda del Bluetooth	64 kbit/s
Bluetooth	✓
Lode Ergometry Manager	✓

Dimensiones

Altura del producto (mm)	25 mm
Longitud del producto (mm)	94 mm
Anchura del producto (mm)	36 mm
Peso del producto	42 gr

Alimentación

Batería recargable LiPo	✓
Autonomía	8 h
Tiempo de carga de la batería	3 h

Normativa y seguridad

IEC 60601-1:2012	✓
IEC 60601-2-47:2015	✓
Cumple la norma ISO 13485:2016	✓
Cumple la norma ISO 9001:2015	✓

Certificación

Cumple con MDR 2017/745	✓
CE clase IIa según MDR 2017/745	✓

Información del pedido

Número de parte: 950920

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

ISO 9001:2016 and ISO 13485:2016

Lode B.V.
Zernikepark 16
9747 AN Groningen
The Netherlands
Tel: +31 50 5712811
Fax: +31 50 5716746
E-mail: ask@lode.nl
Internet: www.lode.nl